

Datenblatt

I - TEL IV

GSM-Telefonwählgerät

Art.Nr:
Bestell-Nr: ITEL-IV GSM
VE: 1 Stk.

Einfache Parametereinstellung über Mobiltelefon ,
Integriertes Dual-Band GSM-Modul, Integriertes Mikrofon
und Lautsprecher zur Aufnahme und Wiedergabe der
Klartexte



I-Tel IV GSM

- 4 Meldelinien Aktivierung über Ruhe- oder Arbeitskontakte Einstellbare Ansprechzeit (0-240 s) SMS-Text und Klartext (10 s) pro Meldelinie programmierbar
- 4 Steuerausgänge, einstellbare Funktion (Dauerausgang, Impulsausgang)
- 10 Rufnummern mit freier Zuordnung zu den Meldelinien
- Anzahl der Anrufversuche und Routineruf programmierbar
- Integrierte Status-Anzeigen
- Fernabfrage, Fernschalten, Fernprogrammierung
- Abfrage und Änderung der Eingänge bzw. Ausgänge per SMS bzw. DTMF
- Einsetzbar für alle Netzanbieter mit deaktivierter PIN-Abfrage der SIM-Karte Technische

Daten:

- Betriebsnennspannung 12 V DC
- Nennstromaufnahme (GSM-Modul in Ruhe) 50 mA
- Nennstromaufnahme (GSM-Modul in Betrieb) 350 mA
- Dual-Band GSM Modul 900 / 1800 MHz
- Anzahl der Eingänge 4 , Anzahl der Ausgänge 4
- Anzahl der Sprachnachrichten 4 , Maximale Länge der Aufnahmezeit 40 Sekunden
- Anzahl der SMS-Nachrichten 6
- Platinenmaße 105 x 76 mm
- Betriebstemperaturbereich -20°C bis +55°C
- Schutzgehäuse IP55 mit Netzteil und Akkupufferung optional

- **2 Jahre Garantie**