


I-TEL 4 GSM

Universelles GSM-Übertragungsgerät (Platine)



- Einfache Parametereinstellung über Mobiltelefon
- Integriertes Dual-Band GSM-Modul
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zur Aufnahme und Wiedergabe der Klartexte
- 4 Meldelinien
 - Aktivierung über potenzialfreie Ruhe- oder Arbeitskontakte
 - Einstellbare Ansprechzeit (0-240 s)
 - SMS-Text und Klartext (10 s) pro Meldelinie programmierbar
- 4 Steuerausgänge, einstellbare Funktion (Dauerausgang, Impulsausgang)
- 10 Rufnummern mit freier Zuordnung zu den Meldelinien
- Anzahl der Anrufversuche und Routineruf programmierbar
- Integrierte Status-Anzeigen
- Fernabfrage, Fernschalten, Fernprogrammierung
- Abfrage und Änderung der Eingänge bzw. Ausgänge per SMS bzw. DTMF
- Einsetzbar für alle Netzanbieter mit deaktivierter PIN-Abfrage der SIM-Karte

Technische Daten:

Betriebsnennspannung	12 V DC
Nennstromaufnahme (GSM-Modul in Ruhe)	50 mA
Nennstromaufnahme (GSM-Modul in Betrieb)	250 mA
Dual-Band GSM Modul	900 / 1800 MHz
Anzahl der Eingänge	4
Anzahl der Ausgänge	4
Anzahl der Sprachnachrichten	4
Maximale Länge der Aufnahmezeit	40 Sekunden
Anzahl der SMS-Nachrichten	6
Platinenmaße	105 x 76 mm
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +55°C
Schutzgehäuse IP55 mit Netzteil und Akkupufferung optional (Art.-Nr. 368030)	

Art Nr. 369020