

# RASANT

## Qualitätsfeuerlöscher Typ: KS 5 E ÖNORM EN 3 Kohlendioxid-Feuerlöscher 5 kg

Dauerdruckfeuerlöscher mit  
abstellbarer Druckhebelarmatur

Kohlendioxid-Feuerlöscher sind für  
folgende Brandklassen geeignet:



KS 5 E

70B •



### Ausstattung

Stahlbehälter Bauart zugelassen, abstellbares  
Druckhebelventil Baumustergeprüft mit  
Berstscheibensicherung, Behälterprüfdruck  
250 bar, serienmäßig mit Spannring und  
Wandhalterung.

### Verwendung

rückstandsloses u. umweltfreundliches Lö-  
schen, geeignet für Brände bei EDV, Elektro-  
geräten, Küchen, Labors.

### Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung,
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar.

### Techn. Daten

Type KS 5 E=S 5 Ce, zugelassen gem. ÖNORM EN 3  
Zulassungsnummer. SZU-B-30-00250-06  
Gesamtgewicht/kg: 13,80  
Löschmittel: Kohlendioxid  
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60° C  
Höhe 745 mm, Breite 250 mm, Tiefe 150 mm



Lieferant: