

RASANT

Feuerlöscher Typ: PD 6 GE/PD 12 GE ÖNORM EN 3 Pulver-Feuerlöscher 6 / 12 kg

Dauerdruckfeuerlöscher mit
abstellbarer Druckhebelarmatur

Pulver-Feuerlöscher sind für
folgende Brandklassen geeignet:



PD 6 GE 34A 183B ●
PD 12 GE 55A 233B ●



Ausstattung

Stahlblechbehälter entsprechend ÖNORM-
EN 3 Teil 7, hochwertige Druckhebelarmatur
aus Messing, serienmäßig mit Prüfventil und
Wandhalter.

Verwendung

Heizanlagen, Garagen, Werkstätten,
Einfamilienhaus, Lagerräume.

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit
abstellbar
- prüf bzw. nach Brandeinsatz
nachfüllbar

Techn. Daten

Type PD 6 GE zugelassen gem. ÖNORM EN 3-7
Gesamtgewicht/kg: 9,50
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Stickstoff
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 °C
Höhe 630 mm, Breite 180 mm, Tiefe 160 mm

Type PD 12 GE zugelassen gem. ÖNORM EN 3-7
Gesamtgewicht/kg: 16,80
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Stickstoff
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 °C
Höhe 695 mm, Breite 200 mm, Tiefe 190 mm



Lieferant: